

Antennuttag



Art.nr: 321 11 24
Uttag, standardtyp M-1-E, slututtag 1 dB
E-nr: 6061505

Uttagen är avsedda att monteras direkt i avsedd väggdosa. Komplettera beställningen med lösa lock, samt för utanpåliggande uttag och ram. Dessa finns i två olika färger, vit eller off-white. Uttagen är lätta att arbeta med och är funktionsmässigt mycket pålitliga.



Art.nr: 321 16 21
Montageram för standarduttag, M-402, Färg: off-white
E-nr: 6061520

Art.nr: 321 16 23
Montageram för standarduttag, M-404, Färg: Vit
E-nr: 6061524



Art.nr: 321 16 22
Täcklock för standarduttag, M-403, Färg: off-white
E-nr: 6061522

Art.nr: 321 16 24
Täcklock för standarduttag, M-405, Färg: Vit
E-nr: 6061525



Art.nr: 321 06 03
Slutmotstånd 75 Ω, MA-4067, för uttag m.m.
E-nr: 6061552

Teknisk specifikation Uttag av standardtyp (Serie- och slututtag)							
Art.nr	321 11 24	321 11 25	321 11 26	321 11 27	321 11 28	321 11 29	
Benämning	M-1E	M-6E	M-8E	M-10E	M-13E	M-17E	
E-nr	6061505	6061504	6061502	6061506	6061500	6061560	
Frekvens (MHz)	TV: 5–68/174–862 Radio: 87,5–108						
Utkopplingsdämpning (dB)	1–3	6 ±1,5	8 ±1,5	10 ±1,5	13 ±1,5	17 ±1,5	
Genomgångsdämpning							
In-Ut 300–862 MHz (dB)	-	2,8 ±1	2,2 ±1	1,8 ±1	1,4 ±1	1,2 ±1	
Isolation							
In-Radio 5–862 MHz (dB)	-	10–25	10–25	10–25	10–25	10–25	
TV-TV 47–862 MHz (dB)	-	34	40	46	46	46	
Radio-Radio 88–108 MHz (dB)	-	>34	>40	>40	>40	>40	
TV-Radio (dB)	10–12	-	-	-	-	-	
Reflektionsdämpning							
In* 5–862 MHz (dB)	6	17	17	17	17	17	
Ut* 5–862 MHz (dB)	-	15	15	17	17	17	
TV 5–862 MHz (dB)	6	>8	>8	>8	>8	>8	
Radio 87,5–108 MHz (dB)	6	>8	>8	>8	>8	>8	
Impedans (Ω)	75	75	75	75	75	75	
Kontakt							
TV	IEC-hane	IEC-hane	IEC-hane	IEC-hane	IEC-hane	IEC-hane	
Radio	IEC-hona	IEC-hona	IEC-hona	IEC-hona	IEC-hona	IEC-hona	

* = vid 47MHz, därefter –1,5dB/oktav, dock minst 8dB